

Systemvoraussetzungen IsoDraw 6

Wir empfehlen für IsoDraw 6 für Windows

- **IBM-kompatibler PC mit Pentium Prozessor:**
200 MHz CPU oder mehr
64 MB RAM oder mehr, 50 MB freier Festplattenspeicher
- **Grafikkarte:**
Unterstützung von 16Bit Farbauflösung (High Color)
Bildschirmauflösung mind. 800x600 Pixel
- **Erforderliche Betriebssystemversionen:**
Windows NT® Version 4.0 oder Windows® 95, 98, 2000, XP
- **Sonstiges**
Adobe Type Manager® Version 4.0 oder höher (erforderlich für die Arbeit mit PostScript-Fonts)
Je nach Betriebssystem parallele oder USB Schnittstelle zum Anschluss eines Hardware-Schutzsteckers (Dongle).
Windows NT® Version 4.0 und Windows® 95 unterstützen den USB-Dongle nicht

Wir empfehlen für IsoDraw 6 für Macintosh

- **Apple Power Macintosh:**
266 MHz CPU (ITEDO empfiehlt G3 oder schneller)
64 MB RAM oder mehr, 50 MB freier Festplattenspeicher
- **Grafikkarte:**
mindestens 8-Bit-Farbtiefe
Bildschirmauflösung mind. 800x600 Pixel
- **Erforderliche Betriebssystemversionen:**
Mac OS Version 8.6 bis 9.x und
Mac OS X ab Version 10.1.3 in der Classic-Umgebung
- **Sonstiges**
Adobe Type Manager® Version 4.0 oder höher (erforderlich für die Arbeit mit PostScript-Fonts)
ADB oder USB zum Anschluss eines Hardware-Schutzsteckers (Dongle),
ab Version 9.22 kein ADB-Dongle einsetzbar

Sie haben weitere Fragen? Wir beraten wir Sie gern.

Ihr ITEDO Software Team